



**AFITI
LICOF**

Centro de Ensayos e
Investigación del Fuego
Center for Fire Testing and Research

Nº/Nr: 3143T16

Página 1 de 11

Page 1 of 11

Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios
Association for the Promotion of Research and Fire Safety Technology

Informe de Ensayo Test Report



Laboratorio de Reacción al Fuego Reaction to Fire Laboratory

SOLICITANTE: APPLICANT



FIBER EAGLE, S.L.

ENSAYO: TEST

Determinación de la Clasificación de la **Reacción al Fuego** según el Código PEF 2010 Anexo 1 Parte 5.

Determination of Reaction to Fire classification according to 2010 FTP Code Annex 1 Part.5

- Norma de ensayo:
Test Standard:
 - Código PEF 2010 Anexo 1 Parte 5
 - 2010 FTP Code Annex 1 Part 5
- Material:
Material:
 - Rejilla de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) + resina de poliéster.
PRFV grid (plastic reinforcement with glass fiber)+ polyster resin.
 - Fabricante:
Manufacturer:
Fiber Eagle, S.L.
 - Referencia:
Reference
“FIBRATRAMEX 6”

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS Camino del Estrechillo, 8
HEAD OFFICE & LABORATORIES E-28500 Arganda del Rey - Madrid (Spain)

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS C/ Río Estenilla, s/n - P.I. Sta. Mª de Benquerencia
CENTRAL OFFICE & LABORATORIES E-45007 Toledo (Spain)

+34 902 112 942
+34 918 713 524
+34 901 706 587
licof@afiti.com
www.afiti.com

SOLICITANTE - APPLICANT
FIBER EAGLE, S.L.

Avda. del Cerro de Aguila, 3 OFI 1D2
29703 – SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid)

Fecha de solicitud:	18-nov-16	Aceptación de presupuesto:	23-nov-16
Test application date:	18 th -nov-16	Budget acceptance	23 rd -nov-16

MUESTRAS DE ENSAYO - TEST SPECIMEN

Tipo de muestra:	Rejilla de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) + resina de poliéster.
Type of specimen:	PRFV grid (plastic reinforcement with glass fiber)+ polyster resin.
Fabricante:	Fiber Eagle, S.L.
Manufacturer:	
Referencia:	“FIBRATRAMEX 6”
Reference	

ENSAYOS REALIZADOS - TESTS PERFORMED

Norma de ensayo	Fecha de ensayo
Test standard	Test date
– Código PEF 2010 Anexo 1 Parte 5	22-dic-16
– 2010 FTP Code Annex 1 Part 5	22 nd -Dec-16

Lugar de realización del ensayo:	Instalaciones de Toledo
Place of tests performance:	Toledo's facilities


Contenido del informe - Content of the report

1.- Muestras de ensayo		Página 3
Test specimens		Page 3
2.- Ensayos realizados		Página 3
Tests performed		Page 3
3.- Resultados		Página 4
Results		Page 4
4.- Clasificación		Página 5
Classification		Page 5
ANEXO 1: Documentación Técnica		Página 7
ANNEX 1: Technical Documentation		Page 7

Los resultados de este Informe de Ensayo hacen referencia única y exclusivamente a las muestras ensayadas, y no al producto en general.

Los resultados del ensayo corresponden al comportamiento de muestras de ensayo de un producto, bajo las condiciones propias del ensayo. No pretende constituir el único criterio de valoración del riesgo potencial de incendio que puede conllevar el uso del producto.

La información contenida en este Informe de Ensayo tiene carácter confidencial, por lo que el Laboratorio no facilitará a terceros información relativa a este Informe de Ensayo, salvo que lo autorice el Solicitante.

El presente Informe de Ensayo no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio.

The results of this report of test make sole and exclusive reference to the specimens tested and not to the product in general.

The test results related to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

The information held in this Report of test is of a confidential nature, meaning the Laboratory shall not provide information in relation to this report to third parties, except with the authorisation of the Applicant.

It is not allowed to reproduce partially this Test Report without laboratory's written approval.



1.- MUESTRAS DE ENSAYO - TEST SPECIMENS

Recepción: 07-dic-16
Reception: 07th-Dec-16

Unidades: 7 muestras de 800 mm x 155 mm x 30 mm.
Units: 7 specimens of 800 mm x 155 mm x 30 mm

- Las muestras se reciben en un palet envueltas en plástico
Specimens are received in a pallet wrapped in plastic.
- Las muestras han sido enviadas y seleccionadas por el solicitante.
Specimens have been sent and selected by the applicant.

Documentación - Documentation

La memoria técnica incluida en el presente informe ha sido recepcionada en fecha 11-ene-17.
Technical documentation included in this report has been received on 11th-Jan-17.

Descripción - Description

Rejilla de PRFV (plástico recubierto con fibra de vidrio) + resina de poliéster con un espesor de 30 mm, una densidad de 14,6 kg/m² de color gris, recubierta en una de sus caras con un árido de sílice.

La rejilla presenta unos agujeros cuadrados de 30 mm x 30 mm
PRFV grid (plastic reinforcement with glass fiber) + polyster resin with a thickness of 30 mm and a density of 14,6 kg/m² covered by one side with silica sand. The grid has a square holes of 30 mm x 30 mm

Las principales características descriptivas de la muestra han sido suministradas por el solicitante.
Dicha información se incluye en el Anexo 1 del presente Informe de Ensayo.
Specimen's main characteristics have been sent by the applicant. This information is included in the Annex 1.

Información sobre el destino de aplicación de las muestras (material).
Information about the destination (destiny) of (material) application of the specimens.

Tránsito en zonas húmedas o de recogida de aguas.
Crossing in humidity areas or collection water.

2.- ENSAYOS REALIZADOS - TESTS PERFORMED

El método seguido para la realización del ensayo así como los criterios aplicados y los valores de referencia utilizados para la obtención de la clasificación son los especificados en el Código PEF 2010 Anexo 1 Parte 5 “Ensayo de inflamabilidad de las superficies (Ensayo de los materiales de superficie y los revestimientos primarios de cubierta).

Method followed for performing the test as well as the criterials applied and reference values used for obtaining of classification are specified in 2010 FTP Code Annex 1 Part. 5 Code “Test for surface flammability (Test for surface materials and primary deck coverings)



3.- RESULTADOS – RESULTS

ENSAYO SEGÚN PEF 2010 Anexo 1 Parte 5 - TEST ACCORDING TO 2010 FTP Annex 1 Part 5

Condiciones de Ensayo - Test conditions

Acondicionamiento de las muestras <i>Specimens conditioning</i>	Temperatura <i>Temperature</i>	(°C)	23±2
	Humedad <i>Humidity</i>	(%)	50±5
	Tiempo de acondicionamiento <i>Conditioning time</i>	(horas) (hours)	363

Disposición de las muestras durante el ensayo – <i>Mounting of specimens during the test</i>	
Tipo de material <i>Kind of material</i>	Rejilla de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) + resina de poliéster. <i>PRFV grid (plastic reinforcement with glass fiber)+ polyster resin.</i>
Sustrato utilizado <i>Substrate used</i>	Ninguno <i>None</i>
Tipo de fijación <i>Kind of fixing</i>	Ninguna <i>None</i>
Modo de fijación <i>Way of fixing</i>	Autosoportado <i>Self supported</i>
Cara expuesta <i>Exposed face</i>	Cara con arena de sílice <i>Face with silica sand</i>

Expresión de resultados - Test results

	Muestra n°:			Media aritmética <i>Average</i>
	T3143A	T3143B	T3143C	
Duración del ensayo (s) <i>Test duration (s)</i>	1200	1200	1200	1200
Longitud máxima de llama (mm) <i>Maximum spread of flames (mm)</i>	500	500	500	500
CFE (Flujo crítico en el punto de extinción: kW/m²) <i>(Critical flux in the point of extinction: kW/m²)</i>	13,2	9,5	13,2	11,86
Qsb (Calor medio de combustión continuada: MJ/m²) <i>(Heat average for the continued combustion: MJ/m²)</i>	25,22	25,70	25,08	25,33
Qt (Desprendimiento total de calor: MJ) <i>(Total heat release: MJ)</i>	1,05	1,14	1,02	1,07
Qp (Régimen máximo de desprendimiento de calor: kW) <i>(Maximum of heat production rate: kW)</i>	1,83	1,83	1,49	1,72
Partículas inflamadas <i>Burning droplets</i>	No	No	No	No



Observaciones durante el ensayo - Observations during the test

Se observan humos grises, grises oscuros, densos y abundantes. Las muestras se carbonizan
Gray, dark grey smokes, very denses and abundant are observed. Specimens are carbonized.


4- CLASIFICACIÓN – CLASSIFICATION

Según los criterios establecidos en el Código PEF 2010 Anexo 1 Parte 5 y en base a los resultados obtenidos, la clasificación de la reacción al fuego de la muestra objeto de ensayo es la siguiente:

According criterial establised in PEF 2010 Annex 1 Part.5 Code and in basis of results obtained, the reaction to fire classification of test specimen object is as follow:

Identificación: Identification:	“Rejilla de PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) + resina de poliéster. FIBRATRAMEX 6” PRFV grid (plastic reinforcement with glass fiber) + polyster resin“.FIBRATRAMEX 6”
Clasificación según Norma: Classification according to Standard:	Código PEF 2010 Anexo 1 Parte 5 PEF 2010 Annex 1 Part. 5 Code.
Clasificación Classification	Cumple con los criterios de comportamiento para revestimientos pisos y revestimientos primarios de cubiertas. Fulfill the requirements for floors coverings and primary decks coverings.

Toledo, 25 de mayo de 2017
Toledo, 25th of May of 2017


Documento Firmado Digitalmente
Digitally Signed Document

Fdo.: David Sáez García
Director Técnico del Laboratorio
de Reacción al Fuego
Technical Director of Fire Reaction Laboratory


DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
DIGITALLY SIGNED DOCUMENT

Anexos

Annexes





ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
FIRE REACTION TESTS
TECHNICAL DOCUMENTATION

Página 1 de 5

1) SOLICITANTE - TEST APPLICANT

Nombre: **FIBER EAGLE, S.L.**
Identification:

Domicilio: **Avda del Cerro del Aguila Nº3, OFI 1D2, 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)**

Address:

2) FABRICANTE - MANUFACTURER

Nombre: **FIBER EAGLE, S.L.**
Identification:

Domicilio: **Avda del Cerro del Aguila Nº3, OFI 1D2, 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)**.....

Address:

3) PERSONA DE CONTACTO - CONTACT PERSON

Nombre: **Alberto Díaz Torío**
Name:

Teléfono / Telephone Number: **0034 636 960 633**

4) REFERENCIA COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA COMERCIAL) - PRODUCT TRADE NAME:

FIBRATRAMEX 6.....

El informe de clasificación sólo puede ser emitido si incluye esta referencia y sólo será válido para el producto objeto de ensayo
Classification report only can be issued if the aforementioned information is included, and will only be valid for the product tested.

5) DATOS DEL PRODUCTO - PRODUCT DETAILS:

Datos generales del producto- General product details:	
Descripción general (Explicación detallada de cómo es el material) <i>General description (Detailed description of the product)</i>	Rejilla de PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio)
Material genérico (Referencia de la familia a la que pertenece el material. Ej: PUR, XPS, MW,...) <i>Generic Material (Reference of the product family; ex. PUR, XPS; MW, etc)</i>	Fibra de vidrio tipo E + resina de poliéster
Norma de producto o documento de referencia <i>Product Standard or reference document</i>	
Sistema de certificación (Ej: 1,2,3,4) <i>Certification system (Ex: 1,2,3,4)</i>	

NOTAS IMPORTANTES:

- Sin la recepción de esta documentación debidamente cumplimentada, no podrá emitirse el correspondiente INFORME TÉCNICO, según lo especificado en el punto 16.2.e) de la norma UNE EN 13501-1, y en el punto 3.11) de la norma UNE 23730.
- Se deberá cumplimentar la Documentación Técnica por cada producto y por cada montaje objeto a ensayo.

IMPORTANT NOTES:

- Without reception of this document filled correctly, it is not possible to issue the relevant TEST REPORT, as specified at 16.2 e) of EN 13501-1, and at 3.11) of UNE 23730.
- This technical documentation will be filled separately, for each product or fixing method tested.

IPV01001.R01 (RED)



Datos técnicos de las muestras- Technical details of the samples:		
Dimensiones (mm) – Dimensions (mm)		
Número de capas - Number of layers		1
CAPA N°: 1 Layer number:	Material Material	Fibra de vidrio + resina de poliéster
	Espesor (mm) Thickness (mm)	30 mms
	Densidad (kg/m³) y/o Gramaje (kg/m²) Density (kg/m³) and/o Superficial density (kg/m²)	14,6 Kg/m2
	Color Colour	GRIS
	Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja) Appearance	Rugoso
	Orientabilidad (si(indicar posición)/no) Orientability (yes (indicate position)/no)	Zona rugosa hacia arriba.
CAPA N°: Layer number:	Material Material	Árido de sílice
	Espesor (mm) Thickness (mm)	2
	Densidad (kg/m³) y/o Gramaje (kg/m²) Density (kg/m³) and/o Superficial density (kg/m²)	
	Color Colour	
	Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja) Appearance	
	Orientabilidad (si(indicar posición)/no) Orientability (yes (indicate position)/no)	
CAPA N°: Layer number:	Material Material	
	Espesor (mm) Thickness (mm)	
	Densidad (kg/m³) y/o Gramaje (kg/m²) Density (kg/m³) and/o Superficial density (kg/m²)	
	Color Colour	
	Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja) Appearance	
	Orientabilidad (si(indicar posición)/no) Orientability (yes (indicate position)/no)	
CAPA N°: Layer number:	Material Material	
	Espesor (mm) Thickness (mm)	
	Densidad (kg/m³) y/o Gramaje (kg/m²) Density (kg/m³) and/o Superficial density (kg/m²)	
	Color Colour	
	Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja) Appearance	
	Orientabilidad (si(indicar posición)/no) Orientability (yes (indicate position)/no)	
CAPA N°: Layer number:	Material Material	
	Espesor (mm) Thickness (mm)	
	Densidad (kg/m³) y/o Gramaje (kg/m²) Density (kg/m³) and/o Superficial density (kg/m²)	
	Color Colour	
	Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja) Appearance	
	Orientabilidad (si(indicar posición)/no) Orientability (yes (indicate position)/no)	




ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
FIRE REACTION TESTS
TECHNICAL DOCUMENTATION

Página 3 de 5

Datos técnicos de las muestras- Technical details of the samples:	
Dimensiones (mm) – Dimensions (mm)	
Número de capas - Number of layers	
CAPA N°: Layer number:	Material Material
	Espesor (mm) Thickness (mm)
	Densidad (kg/m³) y/o Gramaje (kg/m²) Density (kg/m³) and/o Superficial density (kg/m²)
	Color Colour
	Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja) Appearance
	Orientabilidad (si(indicar posición)/no) Orientability (yes (indicate position)/no)
CAPA N°: Layer number:	Material Material
	Espesor (mm) Thickness (mm)
	Densidad (kg/m³) y/o Gramaje (kg/m²) Density (kg/m³) and/o Superficial density (kg/m²)
	Color Colour
	Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja) Appearance
	Orientabilidad (si(indicar posición)/no) Orientability (yes (indicate position)/no)
CAPA N°: Layer number:	Material Material
	Espesor (mm) Thickness (mm)
	Densidad (kg/m³) y/o Gramaje (kg/m²) Density (kg/m³) and/o Superficial density (kg/m²)
	Color Colour
	Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja) Appearance
	Orientabilidad (si(indicar posición)/no) Orientability (yes (indicate position)/no)
CAPA N°: Layer number:	Material Material
	Espesor (mm) Thickness (mm)
	Densidad (kg/m³) y/o Gramaje (kg/m²) Density (kg/m³) and/o Superficial density (kg/m²)
	Color Colour
	Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja) Appearance
	Orientabilidad (si(indicar posición)/no) Orientability (yes (indicate position)/no)
CAPA N°: Layer number:	Material Material
	Espesor (mm) Thickness (mm)
	Densidad (kg/m³) y/o Gramaje (kg/m²) Density (kg/m³) and/o Superficial density (kg/m²)
	Color Colour
	Aspecto (ej, rugoso, liso, piel de naranja) Appearance
	Orientabilidad (si(indicar posición)/no) Orientability (yes (indicate position)/no)

IPV01001.R01 (RED)



DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
DIGITALLY SIGNED DOCUMENT



ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
FIRE REACTION TESTS
TECHNICAL DOCUMENTATION

Página 4 de 5

Tipo de revestimiento (pintados, lacados o barnizados): <i>Coated panels (painted, lacquered, varnished):</i>	
Naturaleza del soporte <i>Substrate</i>	
Naturaleza del revestimiento (nombre) <i>Coating nature (name)</i>	
Forma de aplicación <i>Applying method</i>	
Espesor de la masa por m ² del producto <i>Mass thickness by m² of product</i>	
Número de capas <i>Number of layers</i>	
Densidad (kg/m ³) y/o gramaje (kg/m ²) <i>Density (kg/m³) and/or Superficial density (kg/m²)</i>	
Extracto seco <i>Dried extract</i>	

6) IGNIFUGACIÓN y MÉTODO DE MONTAJE - IGNIFUGATION AND FIXING METHOD

(Cumplimentar lo más completamente posible, en caso de no conocer alguno de los datos, indicarlos de la manera más aproximada posible)

(Fill in the most completely possible the cuestionary, in case that don't know any of the details, indicate it approximately)

Ignifugación (OPCIONAL) - Ignifugation (OPTIONAL)	
Referencia comercial (nombre comercial del producto de ignifugación en caso de que lo posea) <i>Trade name (trade name of the ignifugation product if its have)</i>	
% en peso (seco y húmedo) <i>% weight (dried and moisted)</i>	
Método y número de aplicaciones (en masa, superficialmente, etc.) <i>Applied procedure and number of times needed to apply</i>	
Duración del tratamiento (en meses) <i>Treatment durability (in months)</i>	

Especificaciones de montaje (OBLIGATORIO) - Fixing especifications (COMPULSORY)	
Sistema de fijación (adherido, con tornillería, superpuesto, etc.) <i>Fixing method (stick on, mechanical fixing, etc.)</i>	Autosoportado
Tipo de juntas (horizontales, verticales, ambas) <i>Joints (horizontal, vertical, both)</i>	No
Borde expuesto (sí/no) <i>Exposed edge (yes/no)</i>	No
Naturaleza del sustrato (fibrocemento, madera, acero, etc.) <i>Substrate (calcium silicate, wood, steel, etc.)</i>	Ninguno
Adhesivo <i>Glue</i>	Tipo: <i>Type:</i>
	Referencia comercial: <i>Trade name:</i>
	Cantidad (indicar espesor, número de aplicaciones, etc.) <i>Quantity (indicate thickness, number of applications, etc.)</i>
Cara expuesta (detallar cuál de las caras es la que se ensaya) <i>Exposed surface (indicate it)</i>	Cara con árido

IPV01001.R01 (RED)





ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
FIRE REACTION TESTS
TECHNICAL DOCUMENTATION

Página 5 de 5

7) CONDICIÓN FINAL DE USO PREVISTA - FINAL USE CONDITION

Transito en zonas húmedas o de recogida de aguas.....
.....
.....
.....

8) CONDICIONES DE MANTENIMIENTO EN SU CONDICIÓN DE USO PREVISTA

MAINTENANCE CONDITIONS IN ITS FINAL USE CONDITION

(Necesidad de lavados, algún tipo de tratamiento, mantenimiento en general) - (Washing needs, other treatments, general maintenance)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firmado por:

Signed by:

Alberto Díaz Torío



Documento enviado electrónicamente.

Document sent digitally.

